

OP8664S



FOUR MULTIFONCTIONS PYROLYSE 60 CM

Type d'installation: Encastrable
Gamme: Craft
Couleur: Inox
5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, Volume net du four 71 L,
Nettoyage pyrolyse

999€



Nos emballages
peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri



5 arrivées d'Air
ThermoCirculaire



Volume net du
four 71 L



Nettoyage
pyrolyse

Construction et performance

Température maximale: 275 °C
Sonde culinaire

Usage et flexibilité

Eclairage du four: Double éclairage
Volume utile: 71 l
Visibilité parfaite - OpenView
Rails télescopiques 100% extensibles et amovibles
Glissières télescopiques totalement extensibles sur 1
niveau
Grille
1 lèche-frite profonde émaillée
Plaque à pâtisserie

Bandeau de commandes

Forme des boutons: Boutons ergonomiques

Programmes, options et modes

Sole
Voûte
Convection naturelle
Gril simple
Double gril
Gril ventilé
Chaleur tournante
ECO Chaleur tournante

Sécurité et entretien

Refroidissement dynamique Plus - DC+
Charnière avec amortisseur GentleClose
Vitre démontable
Nettoyage pyrolyse
Glissières (supplémentaires) résistantes à la pyrolyse

Code EAN: 3838782082184

Code produit: 729855

Données techniques

Consommation en mode veille: 1 W
Classe énergétique: A+
Consommation d'énergie (convection naturelle): 1 kWh
Consommation d'énergie (chaleur tournante / pulsée):
0,69 kWh
Convection naturelle: 0,94 kWh
Puissance de raccordement: 3400 W
Tension de raccordement (V): 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz

Dimensions

Dimensions (HxLxP): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm
Poids net: 44 kg

Information logistique

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 70 × 66 × 70

Sole ventilée
Sole ventilée
Décongélation
Chauffe assiettes
Maintien au chaud
Préchauffage rapide
Rôtissage automatique

cm
Poids brut: 49,2 kg
Code produit: 729855
Code EAN: 3838782082184

Design et installation

Matériau de la porte: Inox et verre
Couleur: Inox
Inox anti-trace
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm